



エレクトロコンパニエ  
ELECTROCOMPANIET  
If music really matters™

The SOUND OF NORWAY

BALANCED  
INTEGRATED AMPLIFIER

THE CLASSIC LINE  
**ECI 6 MK II**

Made in Norway



**ECI 6 MK II**  
フルバランス・インテグレートッド・アンプ

ECI 6 MKII は 4 系統のアナログ入力を装備した定格出力 125W 設計の強力なインテグレートッド・アンプです。これは人気を博した ECI 5 MK II、ECI 6 に基づく後継モデルで、従来機を強化するために ECI 6 MKII にはさらに優れた電源とより高度なプリアンプモジュールが装備されています。その結果、市場における様々なスピーカーをコントロール可能な極めて充実したダイナミックアンプが完成しました。

アナログソースは、1 系統のバランス (XLR) 入力と 3 系統のシングルエンド (RCA) ステレオ入力 (内 1 系統はボリュームバイパス) に接続が可能です。さらに 2 系統のプリアンプ出力 (バランス 1 系統、シングルエンド 1 系統) により、ECI 6 MKII は今後の発展性を備えています。入力段は、ゼロフィードバックで A 級動作するディスクリート回路から構築され、出力段は適度なネガティブ・フィードバックで動作します。緻密で温度感ある高域、ディテール豊かで開放的な中域、そして入念にコントロールされた低域の伸びが絶妙なバランスで演出されます。また、ECI 6 MKII は、全 MKII シリーズで導入された新しいフロントパネルデザインに加え、アップデートされた高剛性シャーシなど、各部の設計においてさらなる進化を遂げました。

ECI 6 MKII は、録音時そのままの状態を再現するために開発されたデバイスです。



仕様

プリアンプ部	
入力インピーダンス (バランス入力)	47 kohm
最大入力レベル	10 Volt RMS
ノイズフロア (1Vrms, 20-20 kHz, バランス)	-135 dB
全高調波歪み+ノイズ (1Vrms, 20-20 kHz, バランス)	<0.0035%
ゲイン (バランス)	0 dB

アンプ部	
出力インピーダンス	< 0.02 Ohm
周波数レスポンス	1 - 150 kHz
チャンネル分離	> 120 dB
全高調波歪み+ノイズ (20-20 kHz)	< 0.004%
サージ電流耐量	>100A
制動係数 (8 ohm 負荷)	>350
入力感度 (120W 出力)	1.3Vrms
入力感度 HT (120W 出力)	1Vrms
ゲイン HT (入力)	31 dB (x36)

定格出力電力	
8 ohms	2 x 125 W
4 ohms	2 x 200 W
2 ohms	2 x 370 W

消費電力 (負荷或いは信号なし)	110 W
スタンバイ	1 W

寸法	
横幅	470mm
奥行き	430 mm
高さ	128 mm
重量	20.5 Kg

日本向け特別仕様 高品質 100V トランス採用

※仕様・外観等は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

ELECTROCOMPANIET 日本総輸入元

シーエスフィールド株式会社  
〒939-8064 富山県富山市赤田775-1  
TEL: 076(491)2207 FAX: 076(491)3490  
www.cs-field.co.jp customer@cs-field.co.jp



ELECTROCOMPANIET お取り扱い店

2022.5